

Q-301 BIOSOLVE OLEUM

DESCRIPCIÓN

BIOSOLVE OLEUM es un desengrasante formulado con ingredientes de primerísima calidad, de naturaleza biodegradable, en cuya composición no se incluyen hidrocarburos, fosfatos, compuestos clorados o sustancias cáusticas.

BIOSOLVE OLEUM gracias al poder combinado de su base cítrica y poderosos emulsificantes, elimina fácil y rápidamente, restos de petróleo crudo, grasas, alquitrán, brea y asfalto. Al contacto con estos sucios, los emulsifica y permite su fácil eliminación al aplicar agua a presión, dejando las superficies totalmente limpias.

BIOSOLVE OLEUM resulta de gran utilidad en la limpieza de maquinaria industrial, tanques de petróleo, motores de combustión interna desarmados; es excelente para el lavado de motores de camiones, tráilers y carros en servicios de auto lavados, pisos de talleres e industrias. BIOSOLVE OLEUM No deja las superficies grasosas, no contamina, no deja fallas en los motores de los coches y degrada la grasa y el aceite.

BIOSOLVE OLEUM emulsiona la grasa y la mantiene en suspensión facilitando así, el lavado de las superficies sin dejar residuos jabonosos. Dejándolo actuar el tiempo necesario para permitir su penetración y acción limpiadora; elimina los depósitos de lodos encontrados en tanques de petróleo, además de otras grasas y contaminantes pesados.

USOS

BIOSOLVE OLEUM puede ser utilizado sobre cualquier superficie, tales como tuberías metálicas, plataformas para extracción de petróleo, tanques de almacenamiento, cisternas en camiones y buques. También puede emplearse para lavar camiones transportadores de aceites, lo mismo que barcos, equipos diversos en refinerías e ingenios. Su uso se extiende también para la limpieza de sentinas y piletones de petróleo, etc. Aplique el producto concentrado o diluido hasta una relación de 1:5 en agua. Aplíquelo por aspersión, empapado o simplemente derramándolo sobre el área a tratar. Permita que penetre durante algunos minutos y luego limpie con agua a presión. De la misma forma se pueden limpiar los vehículos que estén en contacto con el asfalto o alquitrán. Además, remueve la brea de dientes de engranes, mangos de pala, cubetas, etc.



**MANEJO Y ALMACENAJE**

Almacene en lugares frescos y secos, alejados de toda fuente de calor, chispa o llama. En grandes cantidades, coloque en almacenes o edificios diseñados y protegidos para almacenar líquidos combustibles (NFPA clase II).

Mantenga los contenedores bien cerrados para evitar pérdidas por evaporación o posibles contaminaciones. No emplee este producto en equipos o módulos de computación o procesamiento de datos. Evite la inmersión prolongada de piezas recubiertas con hule o plásticos.

No reutilice los tambores vacíos sin que antes reciban un tratamiento de limpieza profesional y no almacene en ellos agua potable u otros productos que estarán en contacto prolongado con animales o personas. Utilice guantes de hule, anteojos o careta de protección contra salpicaduras –si existe el riesgo de que estas se presenten– para evitar contactos indeseados con el material.

MEDIDAS PRECAUTORIAS

Evite el contacto prolongado con la piel pues, dependiendo de los tiempos de contacto, puede llegar a producir resequedad, enrojecimiento e irritación. El material es irritante a los ojos y si el tiempo de contacto es prolongado puede llegar a causar lesiones en las córneas. Si se ingiere, provoca irritación gastrointestinal, náusea, vómito o diarrea y sus vapores, en lugares cerrados, en concentraciones elevadas, causan vértigos y sofocaciones.

Cuando se tenga contacto con el material, lave la parte afectada con agua y jabón o enjuague a chorro de agua si el contacto es con los ojos; en caso de ingestión NO INDUZCA EL VOMITO y solicite ayuda médica.

Use el material en áreas bien ventiladas o con extracción local. Si se produce un derrame masivo del producto, apague de inmediato toda fuente de calor, chispa o llama y utilice un material inerte y absorbente para recogerlo. Coloque en recipientes cerrados para su posterior disposición, la cual deberá hacerse de acuerdo a la legislación vigente en su área.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Gravedad específica a 25°C	0.758-0.770
Color Hellige:	9
Índice de Refracción @20C	1.44
Flash Point:	22°C
Punto de ebullición:	160°C
Solubilidad en agua:	Emulsiona
Aspecto:	Líquido Café
Olor	Característico

