

Q-302 BIG POWER KLEAN

DESCRIPCIÓN

BIG POWER KLEAN es un limpiador alcalino totalmente versátil con una función capaz de erradicar grasas, aceites y suciedad incrustada en las áreas expuestas, su poderosa e innovadora formulación elimina completamente contaminantes como la gasolina, aceite y el diesel.

Desengrasante líquido fuertemente alcalino, cuya formulación incluye una serie de secuestrantes, humectantes y tenso-activos que permiten un control completo y efectivo sobre la formación de depósitos de lodos y sales, que normalmente se forman durante los procesos de desengrase de metales. Este producto elimina fácilmente grasas, aceites, compuestos orgánicos de mecanizado y productos de pulido sobre todas las superficies de piezas de hierro y sus diferentes aleaciones, así como bronce, níquel y cobre.

Big Power Klean puede ser mezclado con agua, en proporción según sea necesario de 1 parte de producto por 2 de agua o bien 5 partes de agua para limpieza menos, se recomienda aplicarlo con pistola hidroneumática o de forma manual y dejarlo actuar durante 5 minutos y posteriormente enjuagar con abundante agua. En caso de requerir la limpieza de piezas pequeñas, se recomienda la inmersión de ellas en una tina conteniendo la mezcla, dejándolas de 10 a 20 minutos dependiendo del grado de grasa contenida en la superficie. En ciertos casos es recomendable usar un cepillo de cerdas duras para remover la grasa, si está excesivamente adherida.

USOS

BIG POWER KLEAN puede ser utilizado sobre cualquier superficie, tales como tuberías metálicas, plataformas para extracción de petróleo, tanques de almacenamiento, cisternas en camiones y buques. También puede emplearse para lavar camiones transportadores de aceites, lo mismo que barcos, equipos diversos en refinerías e ingenios. Su uso se extiende también para la limpieza de sentinas y piletones de petróleo, etc. Aplique el producto concentrado o diluido hasta una relación de 1:5 en agua. Aplíquelo por aspersión, empapado o simplemente derramándolo sobre el área a tratar. Permita que penetre durante algunos minutos y luego limpie con agua a presión. De la misma forma se pueden limpiar los vehículos que estén en contacto con el asfalto o alquitrán. Además, remueve la brea de dientes de engranes, mangos de pala, cubetas, etc.



MANEJO Y ALMACENAJE

Almacene en lugares frescos y secos, alejados de toda fuente de calor, chispa o llama. En grandes cantidades, coloque en almacenes o edificios diseñados y protegidos para almacenar líquidos combustibles (NFPA clase II).

Mantenga los contenedores bien cerrados para evitar pérdidas por evaporación o posibles contaminaciones. No emplee este producto en equipos o módulos de computación o procesamiento de datos. Evite la inmersión prolongada de piezas recubiertas con hule o plásticos.

No reutilice los tambores vacíos sin que antes reciban un tratamiento de limpieza profesional y no almacene en ellos agua potable u otros productos que estarán en contacto prolongado con animales o personas. Utilice guantes de hule, anteojos o careta de protección contra salpicaduras –si existe el riesgo de que estas se presenten– para evitar contactos indeseados con el material.

MEDIDAS PRECAUTORIAS

Evite el contacto prolongado con la piel pues, dependiendo de los tiempos de contacto, puede llegar a producir resequedad, enrojecimiento e irritación. El material es irritante a los ojos y si el tiempo de contacto es prolongado puede llegar a causar lesiones en las córneas. Si se ingiere, provoca irritación gastrointestinal, náusea, vómito o diarrea y sus vapores, en lugares cerrados, en concentraciones elevadas, causan vértigos y sofocaciones.

Cuando se tenga contacto con el material, lave la parte afectada con agua y jabón o enjuague a chorro de agua si el contacto es con los ojos; en caso de ingestión NO INDUZCA EL VOMITO y solicite ayuda médica.

Use el material en áreas bien ventiladas o con extracción local. Si se produce un derrame masivo del producto, apague de inmediato toda fuente de calor, chispa o llama y utilice un material inerte y absorbente para recogerlo. Coloque en recipientes cerrados para su posterior disposición, la cual deberá hacerse de acuerdo a la legislación vigente en su área.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Gravedad específica a 25°C	1.01-1.02
Color Hellige:	3
Índice de Refracción @20C	1.37
Flash Point:	N/A
Punto de ebullición:	92°C
Solubilidad en agua:	Emulsiona
Aspecto:	Líquido Amarillo
Olor	Característico

